



冷凍乾燥機-量產機型



冷凍乾燥機-量產機型

## 冷凍乾燥機-量產機型規格

Model	TFDS-06B-ST	TFDS-16B-ST	TFDS-32B-ST
冷 凝 器 溫 度	-60℃		
冷 凝 器 降 溫 速 度	10 分鐘內可從室溫降至低於-40℃		
冷 凝 腔 材 質	SS316 不銹鋼		
冷 凝 管 材 質 / 型 式	SS316 不銹鋼/腔內纏繞管型式		
冷 凝 腔 容 積	196L	196L	196L x2
冷 凝 器 效 率	35L/24H	40L/24H	80L/24H
棚 板 溫 控 範 圍	-50℃至+40℃		
棚 板 尺 寸 層 數	50cmx100cm(6+1)	40cmx80cm(16+1)	40cmx80cm(16+1)x2
棚 板 面 積	3.00m <sup>2</sup>	5.12m <sup>2</sup>	10.24m <sup>2</sup>
樣品處理量(液面 2cm)	60L	100L	200L
棚 板 間 距	40mm~70mm		
棚 板 / 腔 體 材 質	SS304 不銹鋼 (可選配 SS316 不銹鋼)		
壓 縮 機	環保型壓縮機		
壓 縮 機 冷 卻 方 式	水冷式		
真 空 幫 浦	排氣量 500L/min	排氣量 800L/min	排氣量 800L/min*2
機 器 尺 寸 D x W x H	220x 150x200cm	300x 200x200cm	300x300x200cm
電 壓	3 相/220V 或 3 相 380V		

- △上列為標準機型,本公司可另提供客製化機型。
- △真空泵浦為選配項目,可依需求另提供其他規格資料。
- △可選配加裝電動真空油壓封瓶組件。
- △可選配提供 IQ,OQ 文件及無塵室機種。
- △以上規格若有變更,恕不另行通知。