



冷凍乾燥機-封瓶機型

冷凍乾燥機-封瓶機型規格表:

Model	FDS-5B-ST/LT	FDS-6B-ST/LT	FDS-08B-ST/LT	FDS-10B-ST/LT
冷 凝 器 溫 度	-50°C (ST 機型) / -80°C (LT 機型)			
冷 凝 器 降 溫 速 度	10 分鐘內 ST 機型可從室溫降至低於-45°C LT 機型可從室溫降至低於-80°C			
冷 凝 腔 材 質	SS304 不銹鋼			
冷 凝 管 材 質 / 型 式	SS316 不銹鋼/腔內纏繞管型式			
冷 凝 腔 容 積	76L	76L	96L	115L
冷 凝 器 效 率	20L / 24h	30L / 24h	35L / 24h	35L / 24h
棚 板 溫 控 範 圍	ST 機型-40°C 至 +60°C / LT 機型-50°C 至 +60°C			
棚 板 尺 寸 層 數	A: 30x40cm (5+1) B: 30x60cm (5+1) C: 35x60cm (5+1)	A: 30x60cm (6+1) B: 35x60cm (6+1)	A: 30x60cm (8+1) B: 35x60cm (8+1)	A: 30x60cm (10+1) B: 35x60cm (10+1)
棚 板 面 積	A: 0.60 m ² B: 0.90 m ² C: 1.05 m ²	A: 1.08 m ² B: 1.26 m ²	A: 1.44 m ² B: 1.68 m ²	A: 1.80 m ² B: 2.10 m ²
樣品處理量(液面 2cm)	A: 12.0L B: 18.0L C: 21.0L	A: 21.6L B: 25.2L	A: 22.8L B: 33.6L	A: 36.0L B: 42.0L
棚 板 間 距	40mm~70mm			
棚 板 / 腔 體 材 質	SS304 不銹鋼 (可選配 SS316 不銹鋼)			
壓 縮 機	環保型壓縮機			
壓 縮 機 冷 卻 方 式	氣冷式(可選配水冷式)			
真 空 幫 浦	排氣量 280L/min	排氣量 280L/min	排氣量 280L/min	排氣量 450L/min
機 器 尺 寸 D x W x H	120x 85x190cm	120x 85x190cm	150x 100x190cm	150x100x200cm
電 壓	3 相 220V 或 單 項 220V			

- △上列為標準機型,本公司可另提供客製化機型。
- △真空泵浦為選配項目,可依需求另提供其他規格資料。
- △可選配提供 IQ,OQ 文件及無塵室機種。
- △以上規格若有變更,恕不另行通知。